

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES. Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Гарантия 3 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Бренд	SMARTWATT
Категория продукта	Блок распределения питания
Ряд	Серия P (Премиум)
Функционал	В - Базовый
Модель	PB31SO2424UL
Описание	SMARTWATT PDU P-series 0U-B-3P16A-SMB-24C13-24C39-UL-3M-IEC309
Гарантия	3 года

Технические характеристики

Параметры	
Электрические	Номинальное входное напряжение
	Входной ток (фаза)
	Входная частота
	Входной разъем
	Длина входного шнура
	Выходное напряжение
	Выходные разъемы (кол-во)
Физический	Розетка с блокировкой
	Способ монтажа
	Ширина
	Длина без L-образного кронштейна
	Высота
	Вес нетто
	Корпус
Условия эксплуатации	Рабочая температура
	Рабочая влажность
	Высота
	Эксплуатация/Хранение
Безопасность и соответствие	Сертификат и условия эксплуатации
	Тип единицы упаковки 1
Упаковка	Количество единиц в упаковке 1
	Ширина пакета 1
	Длина пакета 2
	Высота пакета 3
	Вес упаковки

ВНЕШНИЙ ВИД

