

PDE LCB63H-DC-C2/1

PDE LCB63H-DC-C2/1 — Модульный автоматический выключатель постоянного тока SMARTWATT PDE LCB63-DC. Конструкция выключателей LCB63-DC, их силовых контактов и дугогасительной камеры разработана специально для защиты электрических цепей постоянного тока и выдерживает более опасную и стойкую дугу DC.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	80 x 20 x 92
Масса, кг:	0.25
Температура хранения:	от -20 до 60 °C
Срок гарантийного обслуживания:	5
Степень защиты:	IP20
Категория применения:	A
Степень загрязнения:	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:	250	Номинальное напряжение изоляции Ui, В:	500
Номинальный ток, А:	2	Механический ресурс:	10000
Вид тока:	DC	Электрический ресурс:	4000
Количество полюсов:	1	Наличие окошка индикации:	Да
Количество защищённых полюсов:	1	Исполнение:	Стационарный
Тип расцепителя:	Термомагнитный	Способ крепления:	DIN-рейка
Кривая отключения:	C		

ЗАЩИТА

Характер тепловой защиты:	Фиксированная
Уставка электромагнитной защиты, x In:	10In
Отклонение уставки электромагнитной защиты (± xx%):	±20%
Характер электромагнитной защиты:	Фиксированная
Перечень защит	

КЛЕММЫ

Верхняя клемма:	Единая
Нижняя клемма:	Единая
Момент затяжки, Н*м:	2,5
Межполюсное расстояние, мм:	18
Верхняя клемма, сечение кабеля, мм2:	1 - 16
Нижняя клемма, сечение кабеля, мм2:	1 - 16
Верхняя клемма, направление подключения:	Сверху
Нижняя клемма, направление подключения:	Снизу

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020490065