

Модель: SMARTWATT UPS CPI 33C1200A100Y3

Фазы вход / выход: 3 : 3

Мощность кабинета: 1200 кВА / 1200 кВт

Мощность силовых модулей: 100 кВА / 100 кВт

Количество силовых модулей: до 12

Топология: онлайн

Двойной ввод: да

Защитные функции: короткое замыкание, перегрузка, перегрев,
низкий заряд АКБ, неисправность охлаждения

Предупреждения: перегрузка, сбой сети, неисправность, низкий заряд АКБ



ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	380/400/415 В, 3P + N + PE
Диапазон входного напряжения:	138-305 (derate) 305-485 (при нагрузке 100%)
Диапазон входной частоты:	40 Гц ~ 70 Гц
Коэффициент мощности:	≥0,99
THDi:	≤ 3% (100% линейная нагрузка)

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение:	380/400/415 В, 3P + N + PE
Регулировка напряжения:	± 1%
Выходная частота:	50/60 Гц
Диапазон выходной частоты:	От АКБ ±0,1%
	От сети ± 1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% (опция)
Коэффициент мощности:	1,0
Крест-фактор:	3:1
Гармонические искажения:	≤ 2% THD (линейная нагрузка) ≤ 4% THD (нелинейная нагрузка)
Перегрузка:	≤110% - 60 мин ≤125% - 10 мин ≤150% - 1 мин > 150% - переход на байпас

БАЙПАС

Номинальное напряжение:	380/400/415 В, 3P + N + PE
Диапазон входного напряжения:	+20%, -45%
Номинальная частота:	50/60 Гц
Диапазон частоты:	±10%
Время переключения:	Сеть -> байпас: 0 мс

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

Количество батарей:	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Ток заряда кабинета:	360 А
Ток заряда модуля:	30 А
Общие батареи для параллельной системы:	да
Установка внутренних АКБ:	нет
Время переключения:	Сеть -> АКБ: 0 мс

КПД

Работа от сети:	97%
ЕСО:	> 98%
Работа от АКБ:	95%

КОММУНИКАЦИЯ

Дисплей:	Цветной Touch-screen LCD дисплей 10"
Коммуникационные порты:	RS232, RS485, CAN, Intelligent slot x 2, Блок сухих контактов, LBS (опционально), REPO (опционально)
Слоты расширения:	слот совместимый с SNMP-картой
Максимальное количество ИБП в параллели:	4
Сервисный байпас:	да
Выключатели:	Входной, выходной, байпас

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Температура хранения:	-25°C ~ -55°C
Влажность при хранении:	≤ 95%
Температура эксплуатации:	0°C ~ 40°C
Влажность при эксплуатации:	≤ 95% (без образования конденсата)
Максимальная высота:	1500 м**
Уровень шума ИБП:	менее 70дБ на расстоянии 1м

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ввод кабеля:	Сверху
Габариты кабинета, ДхШхВ (мм):	1000 x 800 x 2000
без рубильников	1000 x 1600 x 2000
с 1-м рубильником	1000 x 1800 x 2000
с полным комплектом рубильников	750 x 440 x 130
Габариты модуля, ДхШхВ (мм):	1060
Масса кабинета (кг):	50
Масса модуля (кг):	Ip20
Степень защиты:	RAL 9005
Цвет:	

* при использовании на высоте свыше 1500 м выходная мощность снижается на 1% каждые 100 м