

**БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES.** Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Гарантия 3 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Бренд              | SMARTWATT                                                          |
| Категория продукта | Блок распределения питания                                         |
| Ряд                | Серия P (Премиум)                                                  |
| Функционал         | В - Базовый                                                        |
| Модель             | PB13S2CBO2424UL                                                    |
| Описание           | SMARTWATT PDU P-series 0U-B-1P32A-SMB-2CB-24C13-24C39-UL-3M-IEC309 |
| Гарантия           | 3 года                                                             |

Технические характеристики

| Параметры                   |                                   |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Электрические               | Номинальное входное напряжение    | 200-240 В переменного тока, 1 фаза                              |
|                             | Входной ток (фаза)                | Макс.32А                                                        |
|                             | Входная частота                   | 50/60 Гц                                                        |
|                             | Входной разъем                    | IEC60309 (32А 240 В переменного тока L+N+PE)                    |
|                             | Длина входного шнура              | 3м                                                              |
|                             | Выходное напряжение               | 200-240 В переменного тока                                      |
|                             | Выходные разъемы (кол-во)         | (24)C13+(24)C39                                                 |
|                             | Розетка с блокировкой             | Да                                                              |
|                             | Защита                            | Гидромагнитный автоматический выключатель 16 А на группу (2 шт) |
|                             | Способ монтажа                    | Вертикальный(0U)                                                |
| Физический                  | Ширина                            | 56мм                                                            |
|                             | Длина без L-образного кронштейна  | 1250мм                                                          |
|                             | Высота                            | 53мм                                                            |
|                             | Вес нетто                         | 5.7КГ                                                           |
|                             | Корпус                            | Листовой металл (черный)                                        |
| Условия эксплуатации        | Рабочая температура               | -5° до +60°C                                                    |
|                             | Рабочая влажность                 | 5-95%RH, без конденсации                                        |
|                             | Высота                            | 0–2000 м (0–6600 футов)                                         |
|                             | Эксплуатация/Хранение             | 0–15000 м (0–50000 футов)                                       |
| Безопасность и соответствие | Сертификат и условия эксплуатации |                                                                 |
|                             | Тип единицы упаковки 1            | ПСЕ                                                             |
|                             | Количество единиц в упаковке 1    | 1                                                               |
| Упаковка                    | Ширина пакета 1                   | 200мм                                                           |
|                             | Длина пакета 2                    | 1410мм                                                          |
|                             | Высота пакета 3                   | 115мм                                                           |
|                             | Вес упаковки                      | 6.7КГ                                                           |

ВНЕШНИЙ ВИД

